

ExperPlaster CP 10

25

±%2 KG



التصاق عالي



لا يسبب ترهل



لا يسبب التشقق

اسمنتي ، سميك ، جص

وصف المنتج

وهو عبارة عن مادة تجصيص خشنة أساسها الأسمنت مكونة من عنصر واحد ويمكن تطبيقها على الواجهات الداخلية والخارجية يدويًا أو آليًا.

المواصفات الفنية

التركيب الكيميائي	مسحوق الأسمنت
نسبة خلط الماء	5.00-4.50 لتر ماء / 25 كجم بودرة
عمر الوعاء	3-2 ساعات
قوة الضغط	CS IV ≥ 6 نيوتن / مم ² (EN 1015-11)
رابطة قوية	0.2 ≤ نيوتن / مم ² (EN 1015-12)
وزن وحدة الخليط المعالج بالثقوب	1.500 كجم / م ³ (± 200)
امتصاص الماء الشعري والماء نفاذية	W1 ≤ 0.4 ؛ C ≤ 0.4 كجم / م ² دقيقة (0.5) (EN 1015-18)
نفاذية بخار الماء (μ)	25 ≥ (EN 1015-19)
متوسط التوصيل الحراري ، W / mK (λ10 ، جاف)	0.80 ≥
الاستجابة للحريق	أ1
وقت الإطلاق	24 ساعة
درجة حرارة الخدمة	(20-) درجة مئوية - (70+) درجة مئوية

* تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية. التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- يتم تطبيقه بسهولة وسرعة.
- إنه مناسب لتطبيقات اليد والآلة.
- يوفر العمل والوقت.
- لديه التصاق عالي على السطح المطبق لا يتدلى أو ينسكب.
- نظرًا لأنه ينتشر بسهولة ، يتم الحصول على تشطيب متجانس على السطح المطبق.
- إنه مقاوم للظروف المناخية الخارجية.

نطاق التطبيق

- داخلية وخارجية،
- على الجدران والأسقف
- يتم استخدامه كمادة تجصيص خشنة على الأسطح مثل الخرسانة والخرسانة الإجمالية والكتل الخفاف والخرسانة الغازية والطوب والفحم الحجري .

اللون

- رمادي

ملاط التلييس والبناء

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPlaster CP 10

25

±%2 KG



ملاط التلييس والبناء

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

خيارات التغليف

- 25 كجم / كيس كرفت

ظروف السطح والتطبيق

- يجب أن تتراوح درجة الحرارة المحيطة بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية.
- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق معالجًا ونظيفًا ورطبًا وناعمًا وصلبًا ويجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والجزئيات الحرة.
- إذا كان هناك أي ضرر على السطح سيؤثر على التطبيق فيجب إصلاحه باستخدام خليط الإصلاح ExperRepair.
- يجب ترطيب السطح قبل التطبيق على الأسطح العالية الامتصاص مثل الخرسانة المكشوفة ويجب تطبيق ExperPrime AP 33 أو ExperPrime CP 50 التمهيدي قبل التطبيق.
- في تطبيقات المساحة الكبيرة يجب إنشاء الألواح باستخدام شرائح التسوية ويجب استخدام مقاطع الجبس في الزوايا.

تحضير الخليط

- يجب إضافة مادة الجبس الخشنة ExperPlaster CP 10 ببطء إلى 4.50-5.00 لتر من الماء النظيف وخطها بمساعدة الخلاط بسرعة منخفضة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من الكتل.
- يرتاح الخليط المحضر لمدة 5-10 دقائق حسب الظروف الجوية ؛ يتم خلطه مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون جاهزًا للاستخدام.

تفاصيل التطبيق

- إذا كانت المادة المختلطة سطّبق يدويًا ويتم وضعها على السطح بمساعدة مجرفة ، وإذا كان سيتم تطبيقها بواسطة آلة يتم وضعها على السطح بمساعدة آلة الرش.
- بعد التطبيق يجب تنعيم السطح بمقياس.
- يجب أن يكون سمك التطبيق 10 مم كحد أدنى و 25 مم كحد أقصى في طبقة واحدة.
- للتطبيقات التي يزيد طولها عن 25 مم ، يجب تطبيق طبقتين (بحد أقصى 25 مم) ويجب أن يكون وقت الانتظار بين الطبقات 24 ساعة.
- يجب تسوية الجص الذي بدأ في التصلب باستخدام مجرفة دون إضاعة الوقت.
- يجب استخدام شبكة الجص لمنع التشقق في مفاصل عناصر البناء المختلفة.
- في غضون 7 أيام بعد التطبيق ، يجب ترطيب السطح على فترات زمنية معينة حسب الظروف المحيطة.

التحذيرات

- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.
- لا ينبغي أن يتم التطبيق المباشر على الأسطح مثل الخشب والمعادن.
- الأسمت والرمل والجبس والجير وما إلى ذلك في المواد يجب عدم إضافة أي مادة غريبة اليهم.
- لتقديم الطلبات على ExperPlaster CP 10 ، يجب انتظار 10 أيام على الأقل اعتمادًا على درجة الحرارة المحيطة.

ExperPlaster CP 10

25

±%2 KG



ملاط التلييس والبناء

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

الاستهلاك

• 14.00-16.00 كجم / م 2 (لسمك 1 سم)

تنظيف المعدات

• يجب تنظيف المعدات بالماء النظيف مباشرة بعد الاستخدام ولا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

التخزين ومدة الصلاحية

• يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة جافة مغلقة وخالية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.

• مدة الصلاحية في ظل ظروف التخزين المناسبة هي 12 شهرًا من تاريخ التصنيع.

الأحتياطات الأمنية

نظرًا لأنه يحتوي على مذيبي ، فلا ينبغي استخدامه في مناطق مغلقة أو يجب أن تكون البيئة جيدة التهوية. كما أنها قابلة للاشتعال لذلك يجب أبعاد اللهب و السجائر عند التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقًا لقواعد صحة العمل والعامل. يجب تجنب ملامسة العين والفم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء. وفي المواقف الأكثر خطورة أي إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة طبيب أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. إنها مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

الملاحظات القانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل فيها وفقًا للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيرًا. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

المعايير المرجعية

TS EN 998-1

