

ExperPrime AS 30

FARBE: Weiß
(nach dem Trocknen: transparent)

20
±%2 KG



ACRYLBASIERTE, EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG FÜR BÖDEN

Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Grundierung auf Acrylbasis, einkomponentig, wasserbasiert, für saugfähige Oberflächen.



TECHNISCHE DATEN

Chemische Struktur	Weißer Flüssigkeit auf Acrylbasis
Dichte	1,05 kg/lit
Trocknungszeit	45-60 Minuten
Betriebstemperatur	(-30)°C - (+80)°C

* Alle technischen Werte sind bei +23 °C und 55 % relativer Luftfeuchtigkeit berechnet. Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die technischen Werte.

VORTEILE

- Gebrauchsfertig.
- Einfach und schnell anzuwenden.
- Wasserbasiert und geruchlos. Für den Innenbereich geeignet.
- Bietet hohe Haftung.
- Verhindert Staubbildung.
- Bietet hohe Alkalibeständigkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE

- In Innen- und Außenbereichen,
 - auf horizontalen und vertikalen Oberflächen,
 - auf stark saugenden Oberflächen,
 - vor dem Auftragen von Estrich und ähnlichen zementbasierten Estrichen,
 - zur Verbesserung der Haftung, zur Verhinderung von Staubbildung und zur Beschleunigung der Ausbreitung,
- wird es als Grundierungsmaterial verwendet.

OBERFLÄCHE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Wenn der Oberfläche aus Beton besteht, muss er ausgehärtet sein und der Feuchtigkeitsgehalt des Betons darf 4% nicht überschreiten.
- Nicht auf nassen, feuchten, gefrorenen oder gefriergefährdeten Oberflächen innerhalb von 24 Stunden, in direktem Sonnenlicht und bei starkem Wind auftragen.
- Die Lufttemperatur sollte während der Anwendung zwischen +5°C und +30°C liegen.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

- Die Anwendungsfläche muss trocken sein. Sie sollte von Staub, Schmutz, Rost, Farbe, Öl und ähnlichen Substanzen, die die Haftung beeinträchtigen, befreit sein.
- Beschädigte Teile, instabile Oberflächen und Risse sollten mit dem entsprechenden ExperRepair-Produkt ausgebessert werden.

Grundierungen

207620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AS 30

FARBE: Weiß
(nach dem Trocknen: transparent)

20
±%2 KG



Grundierungen

207620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG

- ExperPrime AS 30 ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser oder anderen Zusätzen verdünnen.
- Es wird gebrauchsfertig gemacht, indem es vor dem Auftragen kurz mit einem Mischer mit niedriger Geschwindigkeit gemischt wird.

DETAILS ZUR ANWENDUNG

- ExperPrime AS 30 kann mit einer Rolle auf die Oberfläche aufgetragen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig bedeckt ist und sich eine porenfreie Schicht bildet.
- Bei Bedarf kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.
- Die zweite Schicht muss aufgetragen werden, bevor die erste Schicht vollständig getrocknet ist.
- Bei Fußbodenheizungen muss die Heizung während der Anwendung ausgeschaltet sein.
- Die Estrichbeschichtung auf die Grundierung sollte 45-60 Minuten nach dem Auftragen der Grundierung erfolgen.

WARNUNGEN

- Nicht anwenden bei Wetterbedingungen unter +5°C, über +30°C, bei Regen und/oder Wind.
- Nicht auf nassen, stark feuchten, gefrorenen oder gefriergefährdeten Oberflächen innerhalb von 24 Stunden auftragen.

VERBRAUCH

- 150-200 g/m² (Abhängig von der Anwendungsfläche)

REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

- Reinigen Sie die Ausrüstung sofort nach dem Gebrauch mit Seifenwasser. Das ausgehärtete Material kann mit Verdünnern gereinigt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung, in einer trockenen Umgebung, geschützt vor Frost, zwischen +5°C und +25°C gelagert werden. Die Produkte dürfen nicht so überladen werden, dass ihre Verpackung beschädigt wird.
- Die Haltbarkeit unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum. Da Produkte in geöffneten Verpackungen innerhalb kurzer Zeit gefrieren, sollten sie nicht wieder gelagert, sondern verbraucht werden.

SICHERUNGSMÄßNAHMEN

Bei der Verwendung sollten Sie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und eine Maske gemäß den Vorschriften des Arbeitsschutzes tragen. Vermeiden Sie Augen-, Mund- und Hautkontakt und waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab. In besonders gefährlichen Situationen oder bei Verschlucken des Produkts sollte sofort ein Facharzt aufgesucht werden. Speisen und Getränke sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

VERANTWORTUNG

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., haftet ausschließlich für die Qualität der Produkte der Marke EXPERAS. Alle dargestellten Daten sind das Ergebnis praktischer und wissenschaftlicher Studien. Der Hersteller kann nur für die Verwendung der richtigen Produkte in den entsprechenden Bereichen und unter den entsprechenden Bedingungen verantwortlich gemacht werden.

ExperPrime AS 30

FARBE: Weiß
(nach dem Trocknen: transparent)

20
±%2 KG



RECHTLICHE HINWEISE

Die Informationen und Empfehlungen für die Verwendung von EXPERAS Markenprodukten werden nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den technischen Kenntnissen und Erfahrungen gegeben, vorausgesetzt, sie werden unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen gepflegt und behandelt. Bei den Produkten können die Einsatzbereiche und Oberflächen viele Unterschiede aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass die richtigen Produkte der Marke EXPERAS auf den entsprechenden Oberflächen und unter den entsprechenden Bedingungen angewendet werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen und Anweisungen zu kommerziellen Faktoren und technischer Konformität strikt befolgt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei Nichtbeachtung auftreten können. Der Anwender/Benutzer ist verpflichtet, die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um diese Angaben sicherzustellen. Die Spezifikationen von EXPERAS-Markenprodukten können bei Bedarf geändert werden. Die Eigentumsrechte Dritter müssen beachtet werden. Bei der Bestätigung der Bestellung sind alle bestehenden technischen Bedingungen für den Verkauf und den Transport wesentlich.

Grundierungen

207620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

HAUPTSITZ:

Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkei
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIK:

Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NIEDERLANDE-VERKAUFSBÜRO:

EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

UK-NIEDERLASSUNG:

Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKIYE

