EXPERAS®
CONSTRUCTION CHEMICALS

Technisches Datenblatt

ExperPrime AT 32

FARBE: Altrosa

5
±%2 KG

ACRYLBASIERTE, EINKOMPONENTIGE, BINDENDE GRUNDIERUNG FÜR KERAMIK-AUF-KERAMIK-ANWENDUNGEN

Es handelt sich um eine Acryl-basierte, einkomponentige, wasserbasierte Haftvermittlergrundierung, die vor Keramikbeschichtungen auf Keramikoberflächen verwendet wird.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Chemische Struktur	Flüssigkeit auf Acrylbasis
Dichte	1,35 g/cm³ (±0,1)
Trocknungszeit	3-5 Stunden
Betriebstemperatur	(-30)°C - (+80)°C

* All technical values are calculated at +23ºC and 55% relative humidity.
Changes in temperature and humidity change the technical values.

VORTEILE

- Gebrauchsfertig.
- Einfach und schnell anzuwenden.
- Wasserbasiert und geruchlos. Für den Innenbereich geeignet.
- Bietet hohe Haftung.
- Unterstützt die Oberflächenfestigkeit bei Keramik-auf-Keramik-Anwendungen.
- Verhindert den Wasserverlust der aufzutragenden Mörtelmasse.
- Bietet Feuchtigkeitsbeständigkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE

- In Innen- und Außenbereichen,
- auf horizontalen und vertikalen Oberflächen,
- Zur Verbesserung der Haftung vor dem Aufbringen von Keramik auf Keramik,
- Auf mineralischen Oberflächen, zur Verbesserung der Haftung und zum Ausgleich der Saugfähigkeit vor dem Aufbringen von Beschichtungen wie Keramik, Hartvinyl und Parkett auf Polyurethan-, Epoxid- und Acryloberflächen,

wird es als Grundierung und Haftvermittler verwendet.

OBERFLÄCHE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Wenn der Oberfläche aus Beton besteht, muss er ausgehärtet sein und der Feuchtigkeitsgehalt des Betons darf 4% nicht überschreiten.
- Nicht auf nassen, feuchten, gefrorenen oder gefriergefährdeten Oberflächen innerhalb von 24 Stunden, in direktem Sonnenlicht und bei starkem Wind auftragen.
- Die Lufttemperatur sollte während der Anwendung zwischen +5ºC und +35ºC liegen.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

- Die Anwendungsfläche muss trocken sein. Sie sollte von Staub, Schmutz, Rost, Farbe, Öl und ähnlichen Substanzen, die die Haftung beeinträchtigen, befreit sein.
- Beschädigte Teile, instabile Oberflächen und Risse sollten mit dem entsprechenden ExperRepair-Produkt ausgebessert werden.

Grundierungen

207805

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AT 32

FARBE: Altrosa

5 ±%2 KG

- Lack-, Wachs- und ähnliche Rückstände auf Holz- und Parkettoberflächen sollten durch Abschaben oder gleichmäßiges Kratzen gereinigt und die Oberfläche anschließend von Staub befreit werden.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG

- ExperPrime AT 32 ist gebrauchsfertig. Es sind keine Zusatzstoffe oder Verdünnungen erforderlich.
- Es wird gebrauchsfertig gemacht, indem es vor dem Auftragen kurz mit einem Mischer mit niedriger Geschwindigkeit gemischt wird.

DETAILS ZUR ANWENDUNG

- ExperPrime AT 32 wird mit einer Schaffellrolle oder einem Pinsel in einer einzigen Schicht auf die Oberfläche aufgetragen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig bedeckt ist und sich eine porenfreie Schicht bildet.
- Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie die Grundierung auftragen.

WARNUNGEN

- Nicht anwenden bei Wetterbedingungen unter +5ºC, über +35ºC, bei Regen und/oder Wind.
- Nicht auf nassen, stark feuchten, gefrorenen oder gefriergefährdeten Oberflächen innerhalb von 24 Stunden auftragen.

VERBRAUCH

- 150-200 g/m² (Abhängig von der Anwendungsfläche)

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

- Reinigen Sie die Ausrüstung sofort nach dem Gebrauch mit Seifenwasser. Das ausgehärtete Material kann mit Verdünner gereinigt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung, in einer trockenen Umgebung, geschützt vor Frost, zwischen +5ºC und +30ºC gelagert werden. Die Produkte dürfen nicht so überladen werden, dass ihre Verpackung beschädigt wird.
- Die Haltbarkeit unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum. Da Produkte in geöffneten Verpackungen innerhalb kurzer Zeit gefrieren, sollten sie nicht wieder gelagert, sondern verbraucht werden.

SICHERUNGSMAßNAHMEN

Bei der Verwendung sollten Sie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und eine Maske gemäß den Vorschriften des Arbeitsschutzes tragen. Vermeiden Sie Augen-, Mund- und Hautkontakt und waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab. In besonders gefährlichen Situationen oder bei Verschlucken des Produkts sollte sofort ein Facharzt aufgesucht werden. Speisen und Getränke sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

VERANTWORTUNG

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., haftet ausschließlich für die Qualität der Produkte der Marke EXPERAS. Alle dargestellten Daten sind das Ergebnis praktischer und wissenschaftlicher Studien. Der Hersteller kann nur für die Verwendung der richtigen Produkte in den entsprechenden Bereichen und unter den entsprechenden Bedingungen verantwortlich gemacht werden.

Grundierungen

207805

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AT 32

FARBE: Altrosa

5 ±%2 KG

RECHTLICHE HINWEISE

Die Informationen und Empfehlungen für die Verwendung von EXPERAS Markenprodukten werden nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den technischen Kenntnissen und Erfahrungen gegeben, vorausgesetzt, sie werden unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen gepflegt und behandelt. Bei den Produkten können die Einsatzbereiche und Oberflächen viele Unterschiede aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass die richtigen Produkte der Marke EXPERAS auf den entsprechenden Oberflächen und unter den entsprechenden Bedingungen angewendet werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen und Anweisungen zu kommerziellen Faktoren und technischer Konformität strikt befolgt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei Nichtbeachtung auftreten können. Der Anwender/Benutzer ist verpflichtet, die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um diese Angaben sicherzustellen. Die Spezifikationen von EXPERAS-Markenprodukten können bei Bedarf geändert werden. Die Eigentumsrechte Dritter müssen beachtet werden. Bei der Bestätigung der Bestellung sind alle bestehenden technischen Bedingungen für den Verkauf und den Transport wesentlich.

Grundierungen

207805

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

HAUPTSITZ:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkei
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIK:
Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Turkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NIEDERLANDE-VERKAUFSBÜRO:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

UK-NIEDERLASSUNG:
Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com
info@experas.com
experas
@experas
experas
experasc

MADE IN TÜRKİYE

GUTE IDEEN
PERFEKTE LÖSUNGEN